

Heißschmelzklebepistole HKP 2.0 E



NEU:

Kein Handpumpen
mehr dank voll-
elektronischer
Ausstattung

Die neue Generation der bewährten Heißklebepistole verfügt über eine voll-elektronische Ausstattung: die Temperatur wird optimal selbstreguliert, die Klebesticks werden automatisch eingezogen und die Klebstoffregulierung erfolgt in perfekt dosierten Mengen und ermöglicht somit einen gleichmäßigen Auftrag des Klebers – je nach ausgewählter Leistungsstufe. Durch die neuen Features wird die Anbringung der Döllken-Sockelleisten um ein Vielfaches erleichtert.

Smartes Arbeiten mit höchster Präzision!

Vorteile im Überblick:

- Automatischer Einzug der Klebesticks
- Vollelektronische Steuerung
- LED-Statusanzeige über Display
- 2 schaltbare Leistungsstufen
- Deutlich schnellere und exaktere Verarbeitung gegenüber Handauftrag
- kann mit dem bewährten Heißschmelzkleber HKS18/300 genutzt werden



Haben Sie Fragen zum Produkt oder benötigen Tipps von unseren Profis? Dann kontaktieren Sie uns einfach:
Hotline: +49 3643/ 4170-222

Döllken Profiles

SURTECO GROUP

Produktinformationen



Zwei schaltbare Leistungsstufen zur Regulierung der Klebstoffmenge. Unsere Empfehlung: die höhere Leistungsstufe für längere gerade Wandabschnitte, die niedrigere Stufe für kleinere Flächen und präziseres Arbeiten.

Neben einem extra langem Kabel (4,2 m) verfügt die HKP 2.0 E über eine praktische LED-Statusanzeige zur Temperaturkontrolle. Leuchtet sie grün, ist die Heißklebepistole betriebsbereit.

Wie auch bei der bewährten HKP 220 kann bei Bedarf die Hakendüse ganz einfach und schnell ausgetauscht werden.

Im Lieferumfang enthalten:

- neue HKP 2.0 E, inkl. Koffer, gekröpfter Düse und 4,2 m Kabel
- 2 kg Heißschmelzkleber HKS 18/300 (transparent)



Schon gewusst?

Die Heißschmelzklebepistole ist im neuen großen Stanzenkoffer bereits enthalten.



Technische Daten

Klebepistole Typ HKP 2.0 E



- fest eingestellte Arbeitstemperatur (max. 220 C°)
- Aufnahme: 18 mm Klebesticks (von Döllken) - besonders hohe Schmelzleistung
- Gewicht: 1.100 g
- Leistungsstärke: 600W
- Klebekapazität: auf höchster Leistungsstufe 3500 g/h 58 g/min
- Aufheizzeit ca. 4 Minuten



Weitere Hinweise zu Montagebedingungen und -durchführung erhalten Sie in der zugehörigen Gebrauchsanleitung. Zu finden Sie unter: www.doellken-profiles.com oder in der Doellken-App

NEU!

Neue Verarbeitungsvideos auf www.doellken-profiles.com oder auf YouTube.

Doellken Profiles GmbH
Industriestr. 1
59199 Bönen
Follow us on  

T: +49 3643 4170 711
F: +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com